五菱牌 GXA5031XXYEV 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五菱牌	公告批次	368
产品名称	五菱牌 GXA5031XXYEV 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	2510	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	880/860	外形尺寸(mm)	长 4880；宽 1610/1650；高 2345/2385
整备质量(kg)	1500/1520	货厢尺寸(mm)	长 2910；宽 1535；高 1525/1570
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	31/22/31/15	前悬/后悬(mm)	545/1285
轴荷(kg)	965/1545	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 型号:RL-1;ABS 生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:河南省鹏辉电源有限公司;选装描述:可选装直接供电 ETC 车载装置,选装侧开门货厢,另一种货厢,前伸货厢,不带脚踏板导流罩,不同外观前脸,车门把手处造型,驾驶室后围开窗或盲窗;选装侧开门时,整车宽度为 1650mm;选装前伸货柜时,整备质量为 1520kg;选装另一种货厢时,整车高度(mm)货厢内部高度(mm)对应关系为 2385/1570;选装不带脚踏板时,离去角(°)为 22;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:驱动电机额定功率/峰值功率:30kW/60kW;货厢板材质/厚度为 DC01/0.7,0.8(仅门板)mm;货厢底板材质/厚度为 BLD/1mm;非侧开门和非前伸/侧开门和非前伸/侧开门和前伸配置货厢重量为 263.4kg/280.3kg/311.6kg;整备质量包含备胎(选装)和随车工具.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ195XSLJC30A	柳州五菱柳机动力有限公司	0	60
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广西汽车集团有限公司	**企业网址**	