鸿星达牌 SJR5032XYK-6A 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	367
产品名称	鸿星达牌 SJR5032XYK-6A 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	3340	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1135	外形尺寸(mm)	长 5790/5740/5390 等；宽 1940/1890/1840 等；高 2625/2495/2125 等
整备质量(kg)	1880	货厢尺寸(mm)	长 3100/2700；宽 1760/1710；高 1700/1570/1200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/24/23/18	前悬/后悬(mm)	1075/1515/1075/1465/1075/1465 等
轴荷(kg)	1030/2310	最高车速(km/h)	100/110
备注：	货厢顶部封闭不可开启,选装带前雾灯及不带昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及不带昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条.发动机 DAM15KL,DAM16KL 对应的油耗值分别为 8.3L/100km,8.7L/100km,分别对应最高车速 100km/h,110km/h.ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.整车选装双排货箱前伸,可选装货箱风格.选装新款后视镜.货箱可单面开启,双面开启,三面开启.选装油箱及蓄电池安装位置,选装后号牌架风格.选装导流罩样式.选装直接供电 ETC 车载装置.选装后部双拉门风格,侧单拉门风格.选装新风格导流罩字样.选装新前围.选装新前格栅.选装瓦楞板侧单开门风格.选装瓦楞板后门风格.选装后部灯架样式.该车型配备备胎、随车工具,不配备灭火器、标准工具箱.货箱重量为 355kg/375kg,货箱底板材质为 Q235,厚度为 2mm;货箱边板材质为 Q235(瓦楞板)/Q235+XPS(插接板),厚度为 1mm(瓦楞板)/40mm(插接板).其他尺寸货箱重量不超 3%.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM15KL DAM16KL	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1498 1597	85 90

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	