鸿星达牌 SJR5032TQP-6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	368
产品名称	鸿星达牌 SJR5032TQP-6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	3320	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1370	外形尺寸(mm)	长 5260；宽 1900/1800；高 2355/2355/2160
整备质量(kg)	1820	货厢尺寸(mm)	长 3360；宽 1800/1700；高 600/500/450
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/16	前悬/后悬(mm)	1075/1335
轴荷(kg)	1150/2170	最高车速(km/h)	80
备注:	选装不燃气体标志牌;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃气体菱形标示;随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装后视镜风格;选装前格栅样式及日间行驶灯;该车为危险货物运输车;在车体后部设置安全标示;运送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;安装限速装置,限制最高车速为 80km/h.发动机 DAM15KL,DAM16KL,对应油耗值为:8.3,8.7.选装直接供电 ETC 车载装置,选装无高栏车厢样式.选装前围覆盖件及后视镜,选装新前格栅,选装导流罩样式.整备质量含备胎;灭火器及随车工具;货箱重量 495kg;货箱底板花纹板厚度 2.5mm;边板整体厚度 40mm,外框材质 Q235 矩管厚度 2.0mm,面板材质 DC01,厚度 1.2mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KL DAM15KL	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1597 1498	90 85

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	