楚飞牌 CLQ5320GFW6D 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	403
产品名称	楚飞牌 CLQ5320GFW6D 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	18.12
额定质量(kg)	18485/18550	外形尺寸(mm)	11000×2550×3400
整备质量(kg)	13320	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/14	前悬/后悬(mm)	1480/2375
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 AT 型,准运介质最大密度(千克/立方米)为:1020;罐体总容量:18.2 立方米,罐体有效容积:18.12 立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:8370×1800;侧、后防护均采用铝合金材质,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×60,后部防护离地高度:440mm;仅选用 1995+3800+1350(mm)轴距;EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装限速装置,限速 80km/h,仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架;仅采用发动机型号为 DDi75E350-60,对应油耗值(L/100km)为:38.1.最大净功率为:252kw/(r/min).选装直接供电式 ETC 车载装置;随底盘选装驾驶室;选装安全告示板不同安装位置;随底盘选装驾驶室及第一轴与第二轴之间底盘部件外观;选装罐口外部加强尾板外观;选装右侧后部出口箱不同样式外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1320D2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+4500+1350/1995+3800+1350/1995+4500+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/2/2/-/-	前轮距(mm)	2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E350-60 L9NS6B400	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7500 8900	257 294

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	