驼马牌JLC5035XRQGF型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	驼马牌	公告批次	403
产品名称	驼马牌JLC5035XRQGF型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1535	外形尺寸(mm)	长 5410/5100/4700；宽 1690；高 2580/2300
整备质量(kg)	1830	货厢尺寸(mm)	长 3300/2990/2590；宽 1610；高 1700/1420
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17/21/19/21/22	前悬/后悬(mm)	1190/1620/1181/1319/1181/919
轴荷(kg)	1300/2195	最高车速(km/h)	80
备注：	货厢的顶部封闭,不可开启,安装有限速装置:限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置.选用发动机 LJ4A15Q6/LJ4A16QG,对应的油耗值(L/100km)为 9.1/8.4.该车为危险品货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体:运送危险品类项号为 2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:运送危险品类项号为 2.2.其他说明:该车为危险品货物运输车,装子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器,ABS 系统型号:APG3550500A;生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.ABS 系统型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装不燃气体标识牌.仅用轴距 2600mm,车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为:5410/1190/2600/1620,5100/1181/2600/1319,4700/1181/2600/919.选装瓦楞,钢平板,彩板三种外观.选左侧双开门,右侧双开门,右侧四开门,彩板右侧单开门.选装不同厢体的重量与原车厢体重量不超 3%.选装不燃气体标识.选装驾驶室外观,选装驾驶室不带导流罩样式.整备质量对应的配件配备包括备胎、灭火器、随车工具、三角垫木.货厢采用 Q235 制成的钢板构成;货箱底板厚度为 1.8mm,侧板厚度为 40mm.货厢重量为 470kg.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
LJ4A15Q6 LJ4A16QG	柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司	1499 1590	83 91

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	廊坊京联汽车改装有限公司	**企业网址**	