神百重工牌 ABC5185GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神百重工牌	公告批次	362
产品名称	神百重工牌 ABC5185GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.45
额定质量(kg)	10970/10905/11170 等	外形尺寸(mm)	长 8450/7700；宽 2500/2550；高 3200/3300
整备质量(kg)	6900/6700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1260/2690/1260/2490
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105/89
备注:	该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;随底盘选装驾驶室;罐体有效容积:11.45 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1400,4400×2350×1600;侧、后防护材料均为:Q235,连接方式均为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装部件布局,选装前置水泡样式,选装爬梯样式,选装冲洗卷盘位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装工具箱位置,侧防护支腿选装样式,选装双灌口,选装 S 型水炮样式,选装工作灯,选装圆形挡泥罩,选装对冲样式及安装位置,选装进出水口安装样式,选装双边高位花洒、无高位花洒、单边高位花洒,选装方、圆形软管箱,选装箭头指示灯,选装上弧形喷雾,上绿化浇灌系统,选装前置喷嘴,选装后雾炮样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240		4500	176

	东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北神百专用汽车有限公司	**企业网址**	