# 向红牌 YCG9403Z 型自卸半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 向红牌 | 公告批次 | 367 |
| 产品名称 | 向红牌 YCG9403Z 型自卸半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 33200/32800/32600 | 外形尺寸(mm) | 长 12000/12500/13000；宽 2500/2550；高 2700/2800/2900 等 |
| 整备质量(kg) | 6800/7200/7400 | 货厢尺寸(mm) | 长 11800/11900/12300 等；宽 2470/2440/2400 等；高 600/500 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/10/-/11/-/12 等 | 前悬/后悬(mm) | -/2450/-/2250/-/2150 等 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 卸货方式为:侧卸;选装货箱结构,选装前龙门架结构,选装 4 开门/6 开门或 12 开门货箱结构,箱板选择向上开启或向下开启,选装平面箱板,选装立柱内插或外插,选装后部样式,选装侧面工具箱样式.选装液压油箱安装位置,选装大梁冲孔结构及冲孔形状;ABS 厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/40050008800.侧,后防护装置材料:Q355B,侧防护与车辆连接方式螺栓连接,后防护装连接方式为焊接.后防护离地高度为 460mm,断面为 140mmX80mm,牵引销中心到车辆最前端距离/车长/轴距/后悬对应关系(mm):1400/13000/6830+1310+1310/2150;1100/13000/6830+1310+1310/2450;1400/12500/6530+1310+1310/1950;1100/12500/6530+1310+1310/2250;730/12000/6500+1310+1310/2150,930/12000/6500+1310+1310/1950,1200/12000/6230+1310+1310/1950.750/12000/6480+1310+1310/2150.950/12000/6480+1310+1310/1950.对应车身材质(碳钢重型/碳钢轻型/高强度钢)整备质量 7400kg 对应额定载质量 32600kg,整备质量 7200kg 对应额定载质量 32800kg,整备质量 6800kg 对应额定载质量 33200kg,选择外形长度及高度引起的质量变化小于 3%. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖南向红专用车辆制造有限公司 | **企业网址** | |