鸿星达牌 SJR5032XYK-6 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	367
产品名称	鸿星达牌 SJR5032XYK-6 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	3490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1510	外形尺寸(mm)	长 5910/5860；宽 1940/1890/1840 等；高 2650/2520/2200 等
整备质量(kg)	1850	货厢尺寸(mm)	长 3670；宽 1760/1710；高 1700/1570/1250 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	36/22	前悬/后悬(mm)	620/1690/620/1640
轴荷(kg)	994/2496	最高车速(km/h)	110
备注：	货箱顶部封闭不可开启;ABS 型号:YF9,ABS 生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装描述:可选装货箱开启风格,货箱侧面可单面开启,也可双面或者三面开启,可选装货厢风格,选装不带前雾灯及昼间行车灯,选装带前雾灯不带昼间行车灯,选装侧面雨棚;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机 DAM16KL 对应的油耗值为 8.7L/100km.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装新风格导流罩字样.选装后部双拉门风格,侧单拉门风格.选装瓦楞板侧单开门风格;选装瓦楞板后门风格;选装后部灯架样式;整备质量含包含备胎、随车工具;货箱重量 455kg,边板材质彩钢复合板,厚度 40mm,底板材质花纹板,厚度 2.0mm;货箱重量 452kg,边板材质冷板,厚度 1.2mm,底板材质花纹板,厚度 2.0mm;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KL	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1597	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	