中汽力威牌 HLW5261GFWDF6 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	403
产品名称	中汽力威牌 HLW5261GFWDF6 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	13.68
额定质量(kg)	15740/15675	外形尺寸(mm)	长 10350/10150/10300；宽 2550；高 3450/3350/3200
整备质量(kg)	9630	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/13/23/15/23/10	前悬/后悬(mm)	1430/1925/1430/1725/1400/1955 等
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输,罐体总容量:14.4 立方米,罐体有效容积:13.68 立方米;危险货物运输车辆类型为 AT 型;准运介质最大密度为 1120 千克/立方米;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:10350/1995+5000/1430(1400)/1925(1955),10150/1995+5000/1430(1400)/1725(1755),10300/1995+4200/1430(1400)/2675(2705);罐体尺寸(长×直径)(mm)为:7200×1720;侧、后下部防护装置材料材质:Q235,侧、后下部防护均采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为(mm):90×130,后部防护离地高度:460mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 80km/h;后轴为空气悬架结构;EBS 型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;仅采用发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B245(36.1),B6.2NS6B260(29.22);该车型选装直接供电 ETC 车载装置.选装驾驶室.随底盘选装进气引入管外形和安装位置,选装后处理外形和安装位置.选装罐体顶部两侧活动护栏样式、选装罐口位置,选装灭火器支架样式,选装管箱样式,选装尾侧阀门箱样式,选装侧防护工具箱样式,选装后部样式,选装后爬梯位置.选装后下部防护装置连接方式为螺栓加焊接连接.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260BX2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4200/1995+5000/1995+5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/2/2/-	前轮距(mm)	1906/1906/1926/1926/1945/1945 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 DDi75E350-60	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	6200 6200 7500 7500	180 191 220 257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	