鸿星达牌 SJR5044XLC-6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	376
产品名称	鸿星达牌 SJR5044XLC-6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2220/2170 等；高 3395/3195/2995 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/3735；宽 2100/2000/1900；高 2300/2100/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	110
备注：	1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装排半驾驶室,可选装同等功率制冷机组,选装新前围及前部灯具;可选装导流罩,选装备胎位置,选装 200L 油箱,选装无备胎,选装储气筒内置,选装铝合金储气筒.3.侧面防护装置材料为 Q235,后下部防护装置材料为 Q235,后部防护装置截面尺寸均为 100mm×50mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度均为 450mm,4.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5.发动机 F2.8NS6B156,Q28-130E60,Q23-115E60,F2.8NS6B150,F2.8NS6B131,D25TCIF1 对应油耗值为 11.07,11.02,11.12,11.07,10.85,11.16.选装货箱侧面两个单开门货箱风格,选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格,可选装左/右两侧单/双侧开门,选装无侧开门货厢风格,选装货箱后部五对固定折页风格;.选装直接供电 ETC 装置.整备质量含备胎及随车工具;货箱重量 720kg;货箱内外蒙皮为 FRP 玻璃钢材质,内夹芯为 XPS 挤塑板;货箱底板厚度 100mm,货箱前/侧/后板厚度为 80mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 Q28-130E60 Q23-115E60 4J28TC6 D30TCIF1 F2.8NS6B150 D25TCIF1 4F25TC	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司	2780 2780 2800 2300 2771 2977 2780 2499 2499	96 115 96 85 88 125 110 110 116

4F25TC3 Q28-152E60 Q23-132E60 Q25-152E60 D25Pro F2.5NS6B131 F2.5NS6B160	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2800 2300 2493 2499 2498 2498	96 112 97 112 118 96 115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	