曙岳牌 DSY9400GSJ 型干拌砂浆运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	曙岳牌	公告批次	403
产品名称	曙岳牌 DSY9400GSJ 型干拌砂浆运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	28.6
额定质量(kg)	33300/32900/33540	外形尺寸(mm)	长 8700/9500；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	6700/7100/6460	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/40	前悬/后悬(mm)	-/760
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量 30 立方米,有效容积:28.6 立方米,装运介质:干拌砂浆.密度:1140 千克/立方米.罐体总长(含封头)为:8500mm,前后封头直径均为 1708mm,罐体宽度为 2550mm,最大截面高度 3180mm;选装车辆前部不加装机组对应的整车长度为 8700mm,选装顶部结构样式,选装挡泥板及支撑样式,选装侧防护材质及样式,选装车架后部封板样式,选装后牌照板样式,选装工具箱安装位置及样式,选装罐体外观及管路布置样式,选装爬梯安装位置及数量,选装前部公司标识,选装不同喷涂样式;ABS 系统厂家分别为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,对应型号为 CM2XL-4S/2M,CM4XL-4S/4M,4005000880,XH-GQ4S2M-E01;EBS 系统厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS 型号为:CM-TEBS.侧防护材质为 Q235 或铝合金,与车架的连接方式为螺栓连接,后下部防护栏材质为 Q235B,与车架的连接方式为焊接,后下部防护栏断面尺寸(mm)为 140×50,离地高度为 470mm;顶部封闭不可开槽,后部不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东曙岳车辆有限公司	**企业网址**	