凯力风牌 KLF5180TSDD6 型防役消毒洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	411
产品名称	凯力风牌 KLF5180TSDD6 型防役消毒洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.1
额定质量(kg)	9595/9660	外形尺寸(mm)	长 8450/8480/8505；宽 2500/2550；高 3450/3350/3250
整备质量(kg)	8210	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12/19/12	前悬/后悬(mm)	1400/2350/1430/2350/1455/2350
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1.该车型装配专用装置为防役消毒装置,储液罐等,主要用于防役消毒等,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4400×2300×1500,罐体总容量 10.6 立方米,罐体有效容积 10.1 立方米,运输介质:消毒液,密度:950 千克/立方米;2.侧防护装置材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,选装侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接.后部防护为裙板结构,离地高度为 480mm;3.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;仅选用 4700mm 轴距改装,选装限速装置,限速 89km/h,随底盘选装驾驶室,选装外观样式,随底盘选择油箱、储气罐、尿素箱、蓄电池、滤清器安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	东风商用车有限公司	6200	180
DDi47E240-60		4750	177
	东风康明斯发动机有限公司		

DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4500	191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	