红岩牌 CQ3257SD10404 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红岩牌	公告批次	397
产品名称	红岩牌 CQ3257SD10404 型自卸汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12370	外形尺寸(mm)	长 8560/8710/8760 等；宽 2550；高 3460
整备质量(kg)	12500	货厢尺寸(mm)	长 5400/5600/5800 等；宽 2300/2350；高 800/900/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/20/16/18/16/17 等	前悬/后悬(mm)	1460/1700/1460/1850/1460/1900 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	1.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装描述:随底盘选装驾驶室样式,品牌字帖,选装轮辋样式,选装面罩样式,车贴样式,选装备胎及安装位置,选装前后组合灯,选装多种货箱箱板外观结构,选装环保顶盖,选装两侧带车门延伸板,选装后视镜,选装电瓶箱样式,选装隔热罩样式,选装储气筒及电瓶箱安装位置,选装后视镜外壳样式,选装油箱规格(400L,350L),选装尿素箱样式,选装进排气系统布置,该车型可选装 ETC 车载装置;4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为 F2CCE611H*M,F2CCE611G*M,SC10E400Q6,SC10E420Q6 油耗值均为 37.3L/100km;5.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为 Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为 Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为 490mm,截面尺寸为 60×140mm;6.自卸方式为后卸式;7.其他说明:仅选用 CQ3257SL4 底盘的 4000+1400mm 轴距,车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:8560/长驾/5400/1700/20;8710/长驾/5800/1850/18;8760/长驾/5600/1900/17;8910/长驾/6000/2050/16;8710/短驾/6000/1850/18;8910/短驾/6200/2050/16;8.车箱栏板安装有手动锁紧机构;9.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ3257SL4	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3800+1400/4000+1400/4700+1400 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/6/8/6 等	前轮距(mm)	2020/2040/2060 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2CCE611G*M F2CCE611H*M SC10E400Q6	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	8709 8709 10420	287 263 294

SC10E420Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	309
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽红岩汽车有限公司	**企业网址**	