华鲁业兴牌 HYX9400GFL45 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华鲁业兴牌	公告批次	348
产品名称	华鲁业兴牌 HYX9400GFL45 型中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	45
额定质量(kg)	33000/32310	外形尺寸(mm)	长 10450/9750；宽 2550；高 3850/3950/4000
整备质量(kg)	7000/7690	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/29/-/35	前悬/后悬(mm)	-/870/-/1040
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	顶部封闭不可开槽,后部不可开启,容积:45 立方米,介质:粉煤灰;罐体外形尺寸为:长 9600mm(含封头),前后封头直径 2000mm,最大截面处高度 3160mm,最大截面处宽度 2550mm;选装罐体长度:9200mm(含封头),前后封头直径 2000mm,最大截面处高度 3160mm,最大截面处宽度 2550mm;选装描述:选装车辆前部不加装机组;选装机组样式;选装走台样式;选装爬梯安装位置(前部/侧面/后部)及个数(一个/两个/三个);选装单、双进气管道,选装放气阀位置;选装后部大梁堵板样式;选装单双安全阀;选装双出料管道,选装下出料结构,选装双二次助吹管道,选装牵引销后大梁结构;选装大梁后部异形孔非异形孔结构;选装罐体图案样式;车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系分别为(mm)10450=1460/5500+1310+1310/870,9750=760/5500+1310+1310/870,10450=1550/5240+1310+1310/1040,9750=850/5240+1310+1310/1040;ABS 型号:CM2XL-4S/2M;ABS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧防护材质为铝合金,采用螺栓连接;后防护材质为 Q235B,链接方式为焊接,后防装置离地高度为 470mm,截面尺寸为 140mm×50mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	梁山华鲁专用汽车制造有限公司	**企业网址**	