通华牌 THT5318GJB15DJ 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	通华牌	公告批次	348
产品名称	通华牌 THT5318GJB15DJ 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.85
额定质量(kg)	17130	外形尺寸(mm)	长 9990/10100；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	13740	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/21	前悬/后悬(mm)	1495/2295/1495/2405
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	搅动容量为 7.85 立方米.罐体总长度(含封头)为 6035mm,最大直径为 φ2220mm.罐体安装角度为 14.5 度.选装侧面单侧爬梯及水箱前置.第二轴选装钢制挡泥板,后双轴选装铝合金挡泥板,选装后部挡料装置,选装正后上方结构,选装进料斗外形.选装侧裙板,选装二级踏步,选装进气道,选装车门窗玻璃,选装侧面拖钩,选装后处理隔热罩,选装前组合灯具,选装挡泥板上方工具箱及加长槽位置布置.侧防护材料为铝合金或 Q235,螺栓连接,后防护材料为 Q235,螺栓连接.后防护断面尺寸 60×150mm,离地高 480mm.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机型号/油耗(L/100km):WP8.350E61/36.37,WP8.320E61/36.37,YCK08330-60/36.97,YCK08350-60/36.97,YCK08350-60A/36.97.该车可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC5311GJBP1K5H27S	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350/2100+2750+1400		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11.00R20 18PR/12.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/12/3/3/4/3/3/12 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
YCK08330-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	243
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
YCK08350-60A	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.320E62	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	扬州中集通华专用车有限公司	**企业网址**	