新鸥牌 WVY5186TDY-6A 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新鸥牌	公告批次	348
产品名称	新鸥牌 WVY5186TDY-6A 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.8
额定质量(kg)	10220/10155	外形尺寸(mm)	8050×2500×3080
整备质量(kg)	7650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1270/2280
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100
备注:	容积:10.8 立方米,储水罐尺寸长×宽×高(mm):4200×2200×1850 装备有水泵,喷雾机等专用装置,具有洒水、喷雾功能,用于城市大规模拆迁、建设,煤炭、堆场粉尘,露天煤矿开采,城市 PM2.5 超标等粉尘抑制的专用作业汽车;仅选用 4500mm 轴距;侧后防护装置材料均为:Q235,侧后防护装置与车架连接方式均为螺栓连接,后防护装置截面尺寸为:120×60mm,离地高度 450mm;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装描述:选装前鸭嘴、中置对冲,可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司	6200	191
F4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A		4295	162
YCS06300-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	6442	221
F4.5NS6B235A	东风康明斯发动机有限公司	4500	173
F4.5NS6B240A		4500	176
F4.5NS6B260	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	181
YCS06300-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221
YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	147
	北京福田康明斯发动机有限公司		

	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东双鸥汽车科技有限公司	**企业网址**	