专力牌 ZLC5180GQWD6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	403
产品名称	专力牌 ZLC5180GQWD6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	4.8/6
额定质量(kg)	4870/4805	外形尺寸(mm)	长 9150；宽 2550/2500；高 3500
整备质量(kg)	13000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/3050/1430/3020/1455/2995
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1.该车专用装置主要由清水罐和污水罐组成,用于下水道排污及疏通,罐体带有举升功能;清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4650×1900,其中罐体前段 2050mm 为清水罐,清水罐罐体总容量 5 立方米,有效容积 4.8 立方米,罐体后段 2600mm 为污水罐,污水罐罐体总容量 6.3 立方米,有效容积 6 立方米;2.侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高:500mm;3.仅采用 4700mm 轴距底盘,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.随底盘选装驾驶室;选装限速装置,限速 89km/h,选装车辆不带副发动机罩结构,选装车辆后部卷盘结构,选装车辆副发动机及副发动机罩结构,选装罐体后部结构(罐体后盖不可开启),选装车辆处理器,电瓶,油箱,尿素罐,吸污泵样式及安装位置,选装罐体侧面及后部结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60		5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	