楚飞牌 CLQ5180XRQ6CA 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	376
产品名称	楚飞牌 CLQ5180XRQ6CA 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10770/10705/10520 等	外形尺寸(mm)	长 9195/8995/8600；宽 2550/2500；高 3690/3460
整备质量(kg)	7100/7350/7800	货厢尺寸(mm)	长 6800/6600/6200；宽 2450/2400；高 2400/2200/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1332/2613/1332/2413/1332/2568
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为 2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌;厢体顶部封闭,不可开启;EBS 生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-22E6/26.53;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):40×120,离地高度:470mm;选装圆形截面后防护,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,离地高度:490mm,液压尾板收起状态的水平长度为 300mm,尾板质量 450kg;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速 80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.后轴装备空气悬架.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;随底盘选装驾驶室;长度/轴距/后悬/厢体长度对应关系为(mm):9195/5250/2613/6800,8995/5250/2413/6600,8600/4700/2568/6200;选装尾板不同厂家.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1185PK2L2BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5250/4500/4700 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/2+-/7/2+-	前轮距(mm)	1922/1950/1946 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-22E6 CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	6600 4764	164 165
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	