斯太隆牌 HZH5165GPSB6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	斯太隆牌	公告批次	348
产品名称	斯太隆牌 HZH5165GPSB6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	10.2
额定质量(kg)	9230	外形尺寸(mm)	长 8600/8400；宽 2500/2550；高 3150/3300
整备质量(kg)	6575	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13	前悬/后悬(mm)	1260/2840/1260/2640
轴荷(kg)	5500/10500	最高车速(km/h)	90
备注:	该车主要用于城乡园林绿化,洒水等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:10.2 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2220×1350;整车外形尺寸长/前悬/后悬(mm)对应关系为:8600/1260/2840,8400/1260/2640.侧、后防护装置材料材质为 Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室;选装后部喷洒装置.ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装直接供电 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1164VKPFA-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/4300 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+6/10/12+9/8/10+8	前轮距(mm)	1740/1760/1780 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1724/1728/1805
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
Q30A-182E60	安徽全柴动力股份有限公司	2980	132

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北中环特种汽车制造有限公司	**企业网址**	