# 通途牌 CTT5160XYKGD4 型翼开启厢式车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 通途牌 | 公告批次 | 348 |
| 产品名称 | 通途牌 CTT5160XYKGD4 型翼开启厢式车 | | |
| 总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 8805 | 外形尺寸(mm) | 8570×2540×3620 |
| 整备质量(kg) | 7000 | 货厢尺寸(mm) | 6210×2430×2370 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2820 |
| 轴荷(kg) | 5600/10400 | 最高车速(km/h) | 88 |
| 备注: | 1.车厢顶部封闭不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可开启;2.侧防护材料为 Q345,侧防护连接方式:焊接;后防护材料为 Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为 440mm,截面尺寸为 60×120mm;3.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.仅选用底盘 YCY30165-60 型发动机,净功率为 117kW,仅选用底盘 4500mm 轴距;5.该车型可选装 ETC 车载装置;6.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3950/4200/4500 等 | | |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/60R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8/9/10+8/3/4+3 等 | 前轮距(mm) | 1820/1920/1950 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1860/1820 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132 |
| D25TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY30170-60 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D30TCIF-180 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2977 | 132 |
| D43TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145 |
| YCY30180-66 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 | 132 |
| D30TCIF200F | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 136 |
| Q30A-182E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2980 | 132 |
| | 广西玉柴机器股份有限公司 | | |
| | 昆明云内动力股份有限公司 | | |
| | 安徽全柴动力股份有限公司 | | |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 成都雅骏汽车制造有限公司 | **企业网址** | |