四钻牌 SZA5430TXJ1100 型修井机

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	四钻牌	公告批次	348
产品名称	四钻牌 SZA5430TXJ1100 型修井机		
总质量(kg)	42860	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	15310×2550×4000
整备质量(kg)	42730	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/8	前悬/后悬(mm)	1525/3355
轴荷(kg)	8430/8430/13000/13000	最高车速(km/h)	89
备注:	车辆前伸量为 2055mm,后伸量为 0;本车底盘仅选用 WP12.430E62 发动机,轮胎前 385/65R22.5 20PR,385/65R22.5 20PR,后 315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,发动机最大净功率值:311Kw;安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:选装右侧防护栏内电控箱,立管;车辆专用装置主要为井架和绞车,井架用于安装和悬挂天车和游车大钩等提升设备和工具,用来起下油管等,绞车用于钻修过程中的提升和下落作业;ABS 生产企业:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;侧面防护装置所用材质为 Q235,断面尺寸 120x25mm,离地高度 460mm,与车身连接方式为螺栓连接,后部井架底座替代后下部防护装置,离地高度 455mm;该车型可选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5449TXJMD6Z1	底盘名称	修井机底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3975+1400/1800+4575+1400/1800+5175+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2120/2120
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP12.430E62 WP12.490E62 WP12.460E62 X12NS6B440 WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司	11596 11596 11596 11800 9500	316 360 338 326 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北四钻石油设备股份有限公司	**企业网址**	