醒狮牌 SLS5186GJYZ6A 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	397
产品名称	醒狮牌 SLS5186GJYZ6A 型加油车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.76
额定质量(kg)	10000	外形尺寸(mm)	8500×2500×3100
整备质量(kg)	7870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1450/2350
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:11.76 立方米,罐体有效容积:11.76 立方米,危险货物运输车辆的类型:FL 型车辆,运输介质最大密度:850 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5700×1950×1350;仅采用 4700(mm)轴距;随底盘选装驾驶室,选装出口箱样式及罐体两侧管厢样式,选装后示廓灯支架;随底盘选装电瓶箱、储气筒、尿素罐的外观型式和布置位置,选装两侧外观样式,选装后部无危险品标牌;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:450mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎,前轮装配盘式制动器;安装限速装置,限速 80km/h;安装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;加油装置型号/生产厂家:CS20D1110F/正星科技有限公司;HS18012B/托肯恒山科技(广州)有限公司;ZH3111P/佛山市众泽机电科技有限公司;HT-CZ1111/湖北华特设备有限公司;该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5186XXYK501GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3800/4200 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/2/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1900/1950/1998 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.29-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.25-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	188
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206
WP4.6NQ220E61	中国重型汽车集团有限公司	4580	162

	潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	