青特牌 QDT5030XXHA6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	348
产品名称	青特牌 QDT5030XXHA6 型救险车		
总质量(kg)	2870	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5650×1960×2143
整备质量(kg)	2545	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.5/24	前悬/后悬(mm)	955/1295
轴荷(kg)	1132/1738	最高车速(km/h)	175
备注:	该车专用装置为:无人机、无人机升降平台、气象收集装置等专用设备,气象收集装置为无人机起飞提供风力风向监测,升降平台为无人机提供夹持、起降平台,无人机主要用于突发事故的应急抢险救援;该车型可选装 ETC 车载装置;该车安装 ABS,ABS 型号及生产企业:ABS9/博士汽车部件(苏州)有限公司.可选装 FOTON(镀亮铬,炫晶灰,镀黑铬)或网格款前格栅,选装轮辋, 选装雾灯装饰圈(镀亮铬,镀黑铬,炫晶灰),熏黑或镀铝大灯;可不装昼间行车灯,前雾灯;可选装 B 柱贴膜,侧面车身标识,车门装饰风格,尾门装饰风格,选装侧踏板(可不装),后视镜及门把手颜色(同车身颜色或炫晶灰);选装前格栅,前组合灯.选装无人机样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1037V3MV6-6L	底盘名称	多用途货车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	4
轴距(mm)	3400		
轮胎规格	245/70R16/265/60R18/265/65R17		
钢板弹簧片数	-/5/-/6	前轮距(mm)	1600
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1580
排放依据标准	GB18352.6-2016 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4G20TI5	北汽福田汽车股份有限公司	1981	175
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	