浩天星运牌 HTX5250TDYEL6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	397
产品名称	浩天星运牌 HTX5250TDYEL6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	17.98
额定质量(kg)	13705/13770	外形尺寸(mm)	长 10450/10050；宽 2550；高 3450/3550
整备质量(kg)	11100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	29/21	前悬/后悬(mm)	1475/3275/1475/2875/1515/3235 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	选装驾驶室。仅采用 4350+1350 轴距底盘。罐体容积 17.98 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2450×1650。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000，VIE ABS-Ⅱ。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置.选装驾驶室样式。选装后平台样式及喷雾机样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1258GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5900+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10/9/10	前轮距(mm)	1860/1940/1960 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1750/1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
WP6H270E61	潍柴动力股份有限公司	6220	199
YCK05230-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	169
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
YCK08330-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	243
YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	