唐鸿重工牌 XT5313GJBBJF10B 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	唐鸿重工牌	公告批次	367
产品名称	唐鸿重工牌 XT5313GJBBJF10B 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	17470	外形尺寸(mm)	长 10050/9980；宽 2550；高 3940
整备质量(kg)	13400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/18/13/17	前悬/后悬(mm)	1532/2318/1532/2248
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 系统控制器型号/生产企:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装挡泥板、梯子、手摇伸缩臂、水箱、水管挂钩、斜支撑、电控操纵等配件样式,选装侧支架样式,选装后进料斗样式,随底盘选装车身前围装饰件及前部灯具,该车型可选装 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机 X12NS6B360 对应油耗申报值 36.19L/100km,发动机 X11NS6B360 对应油耗申报值 37.3L/100km,发动机 WP8.350E61A 对应油耗申报值 37.3L/100km;侧后防护情况:侧防护材料为铝合金 6063-T5(选装侧防护材料 Q235),连接方式为螺栓连接;后防护材料为 Q235,断面尺寸 120×80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为 490mm;罐体搅动容量为 8.0 立方米.罐体总长(含封头)5665mm,最大直径 φ2200mm,罐体安装角度 13°;选装加长料斗位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5313GJBY6GRL-02	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/11.00-20 16PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB3847-2005/GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X12NS6B360 X11NS6B360 WP8.350E61A	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司	11800 10500 7800	265 265 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	**企业网址**	