启敬牌 QHV5043JGKEQ6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	348
产品名称	启敬牌 QHV5043JGKEQ6 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5995×1850×2820
整备质量(kg)	4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1190/1805
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	110
备注:	专用功能及装置:该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为升降平台,作业臂.ABS 型号:APG3550500A;ABS 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装描述;侧后防护情况:侧、后防护材料均采用 Q235.侧防护螺栓连接/后防护焊接,截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 460mm;该车仅选用 3000mm 轴距.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ16DC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3000/3200 等		
轮胎规格	185R15LT 8PR/6.00R15 10PR/6.00R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5	前轮距(mm)	1369/1387
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1242/1342/1458
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 Q23A-110E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	70 80
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	