# 海格牌 KLQ6106GAEVX2 型纯电动城市客车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 海格牌 | 公告批次 | 388 |
| 产品名称 | 海格牌 KLQ6106GAEVX2 型纯电动城市客车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 10490；宽 2550；高 3080/3260 |
| 整备质量(kg) | 11500/11200/10900 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 95/21-40/82/21-40/76/21-40 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 7/11 | 前悬/后悬(mm) | 2230/2260 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 69 |
| 备注: | 1.无空调高度为 3080mm,该车可选装不同形式空调罩,此时高度为 3260mm.2.基本配置时对应的整备质量为 10900kg,中等配置时对应的整备质量为 11200kg,豪华配置时对应的整备质量为 11500kg.3.侧舱门可选装不同位置的舱门分割,选装不同打开方式的舱门.可选装其他型式舱门锁和拉手.侧围及侧舱门可选装不同型式格栅.可选装封闭式或推拉式侧窗.选装前门电子开关.4.可选装其它型式后视镜.5.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录装置.ABS 厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E.6.允许外接充电.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/上海电气国轩新能源科技有限公司.7.驱动电机额定功率为 120KW(TZ400XS-D120-01),峰值功率为 200KW(TZ400XS-D120-01).8.该车所使用 275/70R22.5 轮胎层级为 18PR,负荷指数为 152/148.9.该车为整车控制器限速,限速 69km/h. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| TZ400XS-D120-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | - | 200 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |
| 改装说明 | 改装配置: |
| 产品报价 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | **企业网址** | |