专力牌 ZLC5180GQXD6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	403
产品名称	专力牌 ZLC5180GQXD6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.6
额定质量(kg)	9670/9605	外形尺寸(mm)	长 8300/8100；宽 2500；高 2840/2950/3090
整备质量(kg)	8200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2200/1430/2170/1455/2145 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1、该车专用装置主要由高压泵和清洗罐组成,用于管道和路面清洗;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2200×1400,罐体总容量 10.08 立方米,有效容积 9.6 立方米。2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高:400mm。3、仅采用 4700、4500mm 轴距底盘,整车长/轴距/前悬/后悬对应关系说明:8300/4700/1400/2200,8300/4700/1430/2170,8300/4700/1455/2145,8300/4500/1400/2400,8300/4500/1430/2370,8300/4500/1455/2345,8100/4500/1400/2200,8100/4500/1430/2170,8100/4500/1455/2145,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。4、选装限速装置,限速 89km/h,随底盘选装驾驶室,随底盘选装后处理器,电瓶,排气管等附件样式及位置,选装车辆侧面及后部结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60		5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	