现代牌 CHM5045XXYZDC33BEV 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	现代牌	公告批次	388
产品名称	现代牌 CHM5045XXYZDC33BEV 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1145/1080	外形尺寸(mm)	长 5995/5990；宽 2140/2200；高 3080
整备质量(kg)	3220	货厢尺寸(mm)	长 4200/4170；宽 2100；高 2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/14	前悬/后悬(mm)	1100/1595/1100/1590
轴荷(kg)	1990/2505	最高车速(km/h)	92
备注:	1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,系统型号/单体型号/生产企业:SXD_228Ah_502.32V_1P156S/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司,成箱后的储能装置型号/生产企业:L228G01/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/TZ230XSIN101/苏州汇川技术有限公司,驱动电机功率(额定功率/峰值功率)KW:60/120;3.驱动电机控制器型号/生产企业:IEVD169-54Z75FL-ZC/苏州汇川技术有限公司;4.ABS 控制器型号/生产企业:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.顶部封闭,不可开启;6,选装直接供电 ETC,选装不带导流罩;7.选装 8 孔或 6 孔轮毂,选装不同材质轮毂:铁/铝;8.裙边结构侧、后部防护装置以车厢结构件代替,材质为铝,连接方式:铆接,螺栓连接,后防护装置离地高 440mm;9.选装不同材质后防护:Q235,连接方式:铆接,螺栓连接,后防护装置离地高 460mm;10.选装非裙边结构 Q235 材质侧、后防护,与车辆用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为:100mm×50mm 后防护离地高 480mm;11.选装铝制后防护,与车辆用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为:150mm×55mm,离地高 440mm;选装符合 GB11567 强度检验的电池包装饰件.12.选装不同外观货箱;13.选装不同形式后门及不同形式门锁;货箱选装复合板、铝合金、高强度钢材质;侧单开门、侧双开门、侧不开门及波纹板和平板外观;选装双侧四开门外观;货箱侧板厚度 0.7mm,1mm,20mm,底板厚度 1.8mm,2mm,12mm,重量 570kg;14.整备质量不包括备胎,灭火器,随车工具;15、选装不同外观后视镜;16、选装液压尾板(质量:350kg/收起长度 277mm);选装后防护栏材质:铝合金,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×75mm,离地高度为 440mm		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSIN101	苏州汇川技术有限公司	0	120
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	现代商用汽车(中国)有限公司	**企业网址**	