瑞力星牌 RLQ5140GQWE6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	375
产品名称	瑞力星牌 RLQ5140GQWE6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	3.2/6.7
额定质量(kg)	5465	外形尺寸(mm)	长 7200/7350；宽 2350/2400；高 3250/3350
整备质量(kg)	8400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/11	前悬/后悬(mm)	1180/2370/1317/2233/1180/2220 等
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	89/120
备注:	1.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS 厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;2.随底盘选装驾驶室,选装左右油箱位置,选装底盘附件安装位置,选装限速装置,限速装置限速(km/h):89,仅用 3800mm 轴距;3.侧、后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸 120×60mm,下边缘离地高 450mm;3.罐体尺寸(长×直径)(mm):4900×1700,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐罐体总容量:7.15 立方米,污水罐罐体有效容积:6.7 立方米,罐体尺寸(长×直径)(mm):3300×1700,清水罐罐体总容量:3.5 立方米,清水罐罐体有效容积:3.2 立方米,清水罐体罐尺寸(长×直径)(mm)为:1600×1700;4.专用功能及装置:该车专用装置主要为污水罐,清水罐,清洗和吸污装置,用于下水道排污及疏通,清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清水罐和污水罐不能同时满载,该车通过真空泵实现自排水功能;5.选装侧面结构样式,选装后部结构样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1145SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	8.25R20/8.25R20 16PR/9.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1842/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
CY4SK161		3856	135
NV30-C6D		2968	120
CY4SK361		3856	125
YCS04190-68		4156	140

D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 Q28-156E60 YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4052 3230 2800 2970 2998 2980	135 132 115 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	