启敬牌 QHV5045GXEKM6 型吸粪车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	348
产品名称	启敬牌 QHV5045GXEKM6 型吸粪车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	2.1
额定质量(kg)	1605	外形尺寸(mm)	5080×1800×2150
整备质量(kg)	2760	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/23	前悬/后悬(mm)	1100/1380
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	1、该车主要用于下水道吸粪,主要专用装置为吸粪总成.罐体有效容积:2.1 立方米.介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2600×1230×910.仅用轴距 2600mm.2、侧、后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸:250×60mm,下边缘离地高 470mm.3、随底盘选装排半驾驶室.4、ABS 型号/生产企业:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1040B260DP6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/2600/3360		
轮胎规格	6.00-15LT 10PR/6.00R15LT/185R15LT		
钢板弹簧片数	9/8+4/3/5+3/3/6+4	前轮距(mm)	1395/1420
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1340/1390
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	1999 2300 1999	93 70 75
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	