# 吉运牌 MCW9340TJZD 型集装箱运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 吉运牌 | 公告批次 | 348 |
| 产品名称 | 吉运牌 MCW9340TJZD 型集装箱运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 34000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 30900/30600 | 外形尺寸(mm) | 长 13950；宽 2550/2500；高 1400/1450/1500 等 |
| 整备质量(kg) | 3100/3400 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/10 | 前悬/后悬(mm) | -/2800 |
| 轴荷(kg) | -/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 该车为小鹅颈结构,该车可运输 45 英尺集装箱及非危险品罐箱,集装箱规格为:1EE;牵引销处的车架高度为 120mm,140mm,160mm,180mm,210mm;牵引销到前段的距离/轴距/后悬对应关系:1840/8000+1310/2800;ABS 防抱死制动系统说明:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面及后下部防护装置说明:侧防护装置材料为铝合金成型件,与车辆链接为螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q345,截面为 140mm×50mm,与车辆链接为焊接,离地高度 490mm。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 安徽省蒙城县华威汽车改装有限公司 | **企业网址** | |