图强牌 TQP5181XYK 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	图强牌	公告批次	348
产品名称	图强牌 TQP5181XYK 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10530/10465	外形尺寸(mm)	长 7670/7970/8425 等；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	7340	货厢尺寸(mm)	长 5450/5750/6200 等；宽 2450；高 2550/2650
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12/18/12/18/11 等	前悬/后悬(mm)	1270/2200/1270/2355/1270/2580
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注：	1.选装高顶驾驶室.选装平顶导流罩风格,选装平顶驾驶室,选装货箱侧面带栏板货箱风格,选装货箱后部四锁杆及三/四/五合页货箱风格,选装前围,选装单侧栏板飞翼货箱风格,选装栏板飞翼货箱风格,选装双侧翼开启货箱风格,可选装限速装置,限速 90km/h;选装 ETC;选装 600L 油箱,2 整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系:7670/2200/1270/12;7970/4500/2200/12;8425/4800/2355/11;9000/5150/2580/9;3.ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧面防护装置材料为 Q235A,后下部防护装置材料为 Q235A ,后部防护装置截面尺寸 120mm×60mm,侧后防护连接方式均为螺栓连接后部防护装置离地高度 415mm;5.发动机 YCK05240-60,F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,D47TCIF1,YCS06270-60,X6.2NS6B260 对应的油耗值分别为 26.4,26.9,26.4,26.4,26.8,26.1,26.0； 6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司	6200	191
B6.2NS6B260		6200	191
F4.5NS6B240		4500	176

YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61 YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4295 6442 4500 4500 4500 6442 4295	162 221 173 176 181 221 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	天津市图强专用汽车制造有限公司	**企业网址**	