程力牌 CL5040XLC6JX 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	376
产品名称	程力牌 CL5040XLC6JX 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1150	外形尺寸(mm)	5995×2260×3280
整备质量(kg)	3150	货厢尺寸(mm)	4080×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	95
备注:	1、厢体顶部封闭,不可开启。2、侧、后防护材料均为 Q235,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):400。3、ABS 型号/生产企业分别对应:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4、随底盘选装驾驶室,选装不开侧门厢体,仅采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/11.16,该车可选装直接供电式 ETC 车载装置。整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2780 2780	110 110 96

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	