畅丰牌 CFQ5080XDY6H 型电源车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	畅丰牌	公告批次	348
产品名称	畅丰牌 CFQ5080XDY6H 型电源车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7100/6990/6400；宽 2280；高 3100/2950
整备质量(kg)	8085	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/12/25/13/25/14	前悬/后悬(mm)	1075/2180/1075/2070/1051/1984
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	100
备注：	该车主要专用装置为发电机组,主要用于抢险救灾、大型活动及会议应急保供电;侧、后防护材料均为 Q235B,侧防护连接方式为焊接,后防护为裙板结构,后防护离地高 480mm;车长/前悬/轴距/后悬/离去角的对应关系为:7100/1075/3845/2180/12,6990/1075/3845/2070/13,6400/1051/3365/1984/14;ABS 系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1081P31K1C7ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/3845/4200 等		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	9/12+6/9/9+7/9/6+7 等	前轮距(mm)	1695/1615/1715 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1600/1785/1705
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF2 HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 YCY24140-60 HFC4DE3-2EA YCF25160-66A YCY25180-66	昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2977 2951 4000 2360 2499 2488 2499	120 117 118 103 125 116 130
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	龙岩畅丰专用汽车有限公司	**企业网址**	