正康宏泰牌 HHT5315GJBCAG6A 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	正康宏泰牌	公告批次	362
产品名称	正康宏泰牌 HHT5315GJBCAG6A 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.8
额定质量(kg)	17060	外形尺寸(mm)	长 10200/10100/9900；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	13810	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1495/2505/1495/2405/1495/2205
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	搅动容量为:7.8 立方米,罐体外形总长度为 5930mm(含封头),最大直径 2160mm,罐体安装角度 13°,随底盘选装新结构的保险杠,选装水管盘安装位置,选装接料斗样式及爬梯样式,选装左侧工具箱样式,选装左侧无工具箱样式.选装后支架斜支撑样式,选装放大号牌警示牌样式,选装锁止钩样式.选装不带“中国一汽”字样外观.侧防护材质为铝合金 5083,和车辆螺栓连接,后防护材质为 Q345B,和车辆螺栓连接，后防护装置截面为 120×80(mm),离地高度为 450mm,发动机 WP8.350E61A 对应的油耗值为 35.96L/100km.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车可选装 ETC 车载装置.车长/轴距/后悬的对应关系为:10200/1900+2950+1350/2505,10100/1900+2950+1350/2405.9900/1900+2950+1350/2205.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1311P27K15L1T4BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/12R22.5 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/5/10/10/10/3/3/4	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2072/2072
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61A WP8.350E62 L9NS6B340	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7800 7800 8900	257 257 251
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	河北宏泰专用汽车有限公司	**企业网址**	