鸿星达牌 SJR5034XLC-6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	367
产品名称	鸿星达牌 SJR5034XLC-6 型冷藏车		
总质量(kg)	2990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1300	外形尺寸(mm)	长 5390/5240/4990；宽 1800/1715；高 2630/2485/2350 等
整备质量(kg)	1560	货厢尺寸(mm)	长 3200/3050/2800；宽 1630/1545；高 1680/1535/1400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	34/26/34/25	前悬/后悬(mm)	605/1315/605/1465/605/1615
轴荷(kg)	1450/1540	最高车速(km/h)	100/110
备注：	货箱顶部封闭不可开启,发动机 DAM15KR,DAM16KR 对应的油耗值分别为 8.1L/100km,7.2L/100km,分别对应最高车速 100km/h,110km/h.随底盘选装导流罩,选装新款后视镜.ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装不带侧门风格货箱,选装驾驶室新前围,选装货箱侧门及后门样式;选装同等功率的不同厂家制冷机组.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)货长厢长对应关系:5390/605/3170/1615/3200,5240/605/3170/1465/3050,4990/605/3070/1315/2800.选装直接供电 ETC 车载装置.整备质量含备胎及随车工具;货箱重量 600kg;货箱内外蒙皮为 FRP 玻璃钢材质,内夹芯为 XPS 挤塑板;货箱底板厚度 100mm,货箱前/侧/后板厚度为 80mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM15KR DAM16KR	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1498 1597	85 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	