鲁专聚鑫牌 ZJX5160XZM6 型照明车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鲁专聚鑫牌	公告批次	348
产品名称	鲁专聚鑫牌 ZJX5160XZM6 型照明车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	8130×2496×3800
整备质量(kg)	15870/15805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/19	前悬/后悬(mm)	1430/2200
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89/101
备注:	ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.仅采用底盘 4500mm 轴距改装.随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为 89.侧防护、后防护装置材料均为 Q235;侧连接方式为焊接,后防护连接方式为螺栓连接;后下部防护离地高度(mm):450;断面尺寸(mm):120×100;该车专用装置为臂架、照明系统总成,主要用于抢险救灾、赛事活动等应急照明工作;随底盘选装不同外观驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1167K501GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5000 等		
轮胎规格	295/60R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/3/11/9+8/3/9+8 等	前轮距(mm)	1950/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1848/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国 VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	188
MC05H.25-60		4910	180
WP6H270E61	中国重型汽车集团有限公司	6220	199
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
MC07H.29-60		7360	213
MC05H.23-60	潍柴动力股份有限公司	4910	166
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
WP4.6NQ220E61		4580	162
WP7.300E61	中国重型汽车集团有限公司	7470	220
MC07.29-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP7.270E61		7470	199
WP7H220E62	潍柴动力股份有限公司	6800	162
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180
WP7H270E62		6800	199
WP7H300E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	221
WP4.6NQ220E62		4580	162
MC07.25-61	潍柴动力股份有限公司	6870	190
MC07.27-61	潍柴动力股份有限公司	6870	202
MC07.29-61		6870	213
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP5NQ245E62		4580	177

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东聚鑫专用车制造有限公司	**企业网址**	