许继牌 HXJ5161XXHDF6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	许继牌	公告批次	397
产品名称	许继牌 HXJ5161XXHDF6 型救险车		
总质量(kg)	16495/16000/15505	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9250/9000/8800 等；宽 2550/2500/2450；高 3680/3720/3780 等
整备质量(kg)	16365/16300/15870 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10/17/11	前悬/后悬(mm)	1400/2550/1430/2520/1400/2700 等
轴荷(kg)	5750/10745/5600/10400/5450/10055	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车主要专用装置为电缆收放机构,负荷开关设备等工程救险设备,选装变压器,输电线路或发电机组、输电线路等救险设备,主要用于重大洪水、矿难、台风、地震等重大灾难提供救险作业;顶部封闭,不可开启;侧,后防护为裙板式结构,材料为 Q235,焊接连接。后防护离地高 495mm;整车长度/轴距/后悬/离去角对应关系如下:8450/4500/2550(2520),8800/4700/2700(2670),9250/5000/2820(2850)/11,9000/5000/2570(2600)/11,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速 89km/h;整备质量由轴距及后悬变化而产生变化.选用 5000,4700,4500mm 轴距,选装不同的供电线路和工程救险设备;选装不同的厢体外观,选装升降照明灯。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	许继三铃专用汽车有限公司	**企业网址**	