徐工牌 XZJ5550JQZ100K 型汽车起重机

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	367
产品名称	徐工牌 XZJ5550JQZ100K 型汽车起重机		
总质量(kg)	54600	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 15800/16225；宽 3000；高 3960
整备质量(kg)	54405	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	2695/2605/2680/2605/2695/3127 等
轴荷(kg)	11100/11100/11700/11700/9000	最高车速(km/h)	80/90
备注:	前伸/后伸(mm):2273/180,2288/180,2203/153,2218/153.WP10.5H430E62 型发动机最大净功率为 311kW.MC11.44-60 型发动机最大净功率为 324kW.侧防护装置所用材料为 6063,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为 2930mm×120mm×70mm,所用材料为 Q460C,螺栓连接,离地高度为 460mm.行驶状态拆除起重钩、活动平衡重、副起重臂及支架、卷扬监视镜、副卷及副卷钢丝绳.ABS 控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS-E 4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装具有不同视镜的驾驶室、轮辋、爬梯、整机涂装、臂头接线盒防护罩、排气管位置、工具箱、备胎、不带固定平衡重、臂端单滑轮、臂头角度传感器、操纵室后视镜、机棚后视镜、右侧旋转梯、不同形状侧标志灯支架、备胎安装支架、不同安装位置的球阀,该车型可选装 ETC 车载装置.该车辆类型为 N3G,按照 GB26511 标准规定无需安装前下部防护装置.型号 385/95R25 轮胎的负荷指数为 170.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10.5H430E62 MC11.44-60	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	10520 10518	316 327

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	