程力牌 CL5140GQX6ZH 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	377
产品名称	程力牌 CL5140GQX6ZH 型清洗车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	4.915
额定质量(kg)	4915	外形尺寸(mm)	7300×2400×3050
整备质量(kg)	8950	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/11/21/12	前悬/后悬(mm)	1180/2320/1317/2183
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	120
备注:	1,仅用轴距 3800mm 的底盘;该车主要用于路面清洗及地标线清洗,主要专用装置为罐体,高压清洗装置,真空回收装置.2,罐体总容量:5.16 立方米,有效容积:4.915 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米,外形尺寸(长×宽×高)(mm):1320×2320×1750.3.侧、后防护材料均为 Q235A,均采用焊接连接,后防护截面尺寸 120mm×60mm,后防护下边缘离地高度 450mm;4,随底盘选装驾驶室。ABS 型号/厂家:ABS/ ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1145SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	8.25R20/8.25R20 16PR/9.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1842/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
CY4SK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	135
NV30-C6D	广西玉柴机器股份有限公司	2968	120
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
YCS04190-68	东风朝阳朝柴动力有限公司	4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
CA4DD2-18E6-30	东风朝阳朝柴动力有限公司	3230	132
Q28-156E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	115
YCY30170-60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2970	125
D3.0NS6B210H	广西玉柴机器股份有限公司	2998	155
Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司	2980	132

	中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	