三一牌 HQC42503S1S13F1 型半挂牵引车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三一牌	公告批次	403
产品名称	三一牌 HQC42503S1S13F1 型半挂牵引车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6995/6965；宽 2545；高 3700/3840/3910 等
整备质量(kg)	10500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	14370
接近角/离去角(°)	18/37	前悬/后悬(mm)	1515/780/1515/750
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.发动机型号/净功率(kw)/油耗申报值(L/100km):D13C6-480E0/348/38.0,D13C6-500E0/363/38.0,D13C6-520E0/377/38.0,D13C6-560E0/407/38.0,D13C6-520E3/377/34.5,D13C6-560E3/407/34.5,D13C6-500E3/363/34.5,D13C6-480E3/348/34.5;2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.配备 ABS,ABS 型号/厂家:CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4.选装顶部导流罩,侧扰流板,顶置空调,顶置空调造型,不带顶部导流罩、侧扰流板和顶置空调,车身拉花造型,双油箱(左右两侧各安装 1 个),左侧单油箱,双加油口油箱(左侧),电瓶框和尿素箱造型和安装位置,储气筒安装位置,SCR 箱造型,柴滤,天窗,后桥制动气室位置,储气筒安装位置,遮阳板造型,柴滤,上车扶手,车身同色前面板,不带车身拉花造型,不带车窗黑色饰条,黑色前轮挡泥板,前轮黑色轮眉,上车梯,挂车板造型,雷达,摄像头,金色 logo 和标识,驾驶室后围外观,驾驶室后部通风格栅,不带驾驶室后部通风格栅,挡泥板造型,踏板造型,国六标识粘贴位置,前风挡玻璃发黑区外观,鞍座造型,前面罩造型;5.带顶部导流罩时车身尺寸高度为 3950mm,带顶置空调但不带顶部导流罩时车身尺寸高度为 3910 或 3840mm;不带顶部导流罩和顶置空调时车身尺寸高度为 3700mm;车长/前悬/后悬(mm)对应关系:6995/1515/780,6965/1515/750;6.安装限速装置,限速 89km/h;7.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D13C6-480E0	昆山三一动力有限公司	12940	353
D13C6-500E0		12940	368
D13C6-520E0	昆山三一动力有限公司	12940	382
D13C6-560E0		12940	412
D13C6-520E3	昆山三一动力有限公司	12940	382
D13C6-560E3		12940	412
D13C6-480E3	昆山三一动力有限公司	12940	353
D13C6-500E3	湖南道依茨动力有限公司	12940	368

	湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南汽车制造有限责任公司	**企业网址**	