华鲁业兴牌 HYX9407ZLS 型散装粮食运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华鲁业兴牌	公告批次	362
产品名称	华鲁业兴牌 HYX9407ZLS 型散装粮食运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30000/30400/30900	外形尺寸(mm)	长 9700/9000/8700；宽 2550；高 3780/3580/3380 等
整备质量(kg)	10000/9600/9100	货厢尺寸(mm)	长 9100/8400/8100；宽 2450/2430/2400 等；高 2200/2000/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/21/-/23/-/25	前悬/后悬(mm)	-/1530/-/1430/-/1330
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车无举升功能,无举升自卸装置;该车顶部可开启,后部不可整体开启;选装侧面及后部样式,选装液压油箱安装位置;车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系分别为(mm)9700/1210/4340+1310+1310/1530;9000/980/3970+1310+1310/1430;9000/950/4100+1310+1310/1330;8700/780/3970+1310+1310/1330;ABS 型号:VIE-TABS Ⅱ(4S2M),CM2XL-4S/2M;ABS 生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车用于散装粮食的运输;卸货方式为传送带传送,具体为后部液压马达驱动减速机滚筒转动,带动刮板与传送带实现卸货;侧、后防护装置材料均采用 Q235B,与车架连接方式均为电焊链接,后防装置离地高度为 480mm,截面尺寸为 150mm×60mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	梁山华鲁专用汽车制造有限公司	**企业网址**	