正康宏泰牌 HHT9407GPG 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	正康宏泰牌	公告批次	403
产品名称	正康宏泰牌 HHT9407GPG 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	40.5
额定质量(kg)	32000/32300/32600	外形尺寸(mm)	长 11180/11060/11030；宽 2530/2500；高 3970
整备质量(kg)	8000/7700/7400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16	前悬/后悬(mm)	-/1865
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量为 42 立方米.有效容积为 40.5 立方米.该车加装保温层,保温层内部罐体外形尺寸为(mm):10380×φ2370(前端 φ2170),当保温层厚度为 50mm,保温外罐(含保温层)尺寸为(mm):10480×φ2470(前端 φ2270),对应车辆长度为 11180mm、11030mm,对应车辆宽度为 2500mm;当保温层厚度为 80mm,保温外罐(含保温层)尺寸为(mm):10540×φ2530(前端 φ2330)，对应车辆长度为 11180mm、11060mm,对应车辆宽度为 2530mm.该车允许运输介质的最大密度为 790 千克/立方米.选装侧防护有无工具箱样式.选装罐顶活动护栏样式.选装保温带数量及保温皮样式.选装挡泥板样式.选装罐体后部带阀门、操作箱样式.选装车架结构样式及灯具安装位置.选装爬梯安装位置.选装保温封头样式,选装后封头带加热口样式.选装后封头带温度表样式.选装后部灯架样式.选装阀门箱样式.选装灭火器不同安装位置.选装牌照板样式,选装后防护上不安装广告牌,选装尾部标志板安装位置,选装胶管箱样式,选装左侧无胶管箱样式,选装罐顶护栏支架及带胶座样式.选装备胎架样式.选装前封头接线盒位置及样式.选装工具箱吊架样式.选装支腿样式.选装示廓灯架样式.其中整备质量中 7700kg、7400kg 为选装备案参数中轻型行走结构,对应额定载质量为 32300kg、32600kg. ABS 系统控制器厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.EBS 生产厂为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4801023230.EBS 生产厂为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM-TEBS.侧防护材质采用 5083 铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材质为 AG700L 高强钢,和车辆螺栓连接截面为 150×80(mm),离地高度为 500mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北宏泰专用汽车有限公司	**企业网址**	