博微牌 CAW5180ZKX 型车厢可卸式汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	博微牌	公告批次	367
产品名称	博微牌 CAW5180ZKX 型车厢可卸式汽车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8905	外形尺寸(mm)	7950×2496×3585
整备质量(kg)	8900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/22	前悬/后悬(mm)	1450/1800
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	110
备注:	侧面防护材料为 Q235,螺栓连接;后防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为 120mm×60mm,离地高为 450mm.该车仅运输封闭式专用货厢.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.该车安装的专用装置为拉臂式自卸装置,用于将应急车厢自行装卸,以满足不同救援需求.发动机 MC07.31-60(净功率 225kw,油耗申报值为 26.8L/100km)、发动机 MC07.34-60(净功率 248kw,油耗申报值为 26.8L/100km), 发动机 MC07H.35-60(净功率 254kw,油耗申报值为 26.2L/100km).仅采用底盘 4700mm 轴距改装.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选择直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5186XXYN561GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/2/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1900/1950/1998 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽长安专用汽车制造有限公司	**企业网址**	