程力重工牌 CLH5180TDY6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力重工牌	公告批次	403
产品名称	程力重工牌 CLH5180TDY6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10
额定质量(kg)	10070/10005	外形尺寸(mm)	长 8800/8600/8830 等；宽 2500；高 3250
整备质量(kg)	7800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1400/2700/1430/2700
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为罐体,抑尘装置.2.仅采用 4500(mm),4700(mm)轴距底盘;整车长/轴距/前悬:对应关系为(mm):8830/4700/1430;8800/4700/1400:8630/4500/1430;8600/4500/1400.3.罐体总容量:10.5 立方米,罐体有效容积:10.0 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2300×1550;4.防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。5..随底盘选装驾驶室.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公.选装限速装置,限速 89.选装大平台不带雾炮和小平台不带雾炮,随底盘选装油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力重工股份有限公司	**企业网址**	