# 秦禹牌 TYP9380TJZE 型集装箱运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 秦禹牌 | 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 秦禹牌 TYP9380TJZE 型集装箱运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 38000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 33670/33550 | 外形尺寸(mm) | 长 9600/9700；宽 2550/2500；高 1750/1700/1650 等 |
| 整备质量(kg) | 4330/4450 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 17000 |
| 接近角/离去角(°) | -/25/-/26 | 前悬/后悬(mm) | -/780/-/700 |
| 轴荷(kg) | -/21000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 该车为大鹅颈结构,承载面的车架上平面在空载时离地高度 970mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm,1200mm,用于运输一个 20 英尺集装箱,选装侧面样式,选装轮胎护瓦样式,选装后部样式,选装大梁异形孔结构,选装号牌板样式,选装后组合灯/雾灯为圆形结构,一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护:侧/后防护装置材料均采用 Q235B,连接方式:侧/后防护装置用焊接连接,后防离地高度为 460mm,后防护截面尺寸为 140mm×55mm. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 陕西华禹通泰交通设备有限公司 | **企业网址** | |