博微牌 CAW5250TSY 型宿营车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	博微牌	公告批次	367
产品名称	博微牌 CAW5250TSY 型宿营车		
总质量(kg)	24510	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3000/2935	外形尺寸(mm)	11690×2550×3900
整备质量(kg)	21380	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1492/2998
轴荷(kg)	6810/17700(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	厢体顶部封闭,不可开启.主要专用装置为折叠上下床,空调,厕所等具有野外宿营保障功能的专用装置,主要用于野外宿营.侧防护装置采用裙边结构,侧后防护连接方式均为焊接,材质均为 Q235,后下部防护离地高 500mm,后下部防护截面尺寸为 120×50mm.随底盘选装限速装置,限速 89km/h,随底盘选装普通驾驶室、半高顶驾驶室、高顶驾驶室,不影响整车高度.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.仅选用轴距:5800+1400(mm).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1256V524MF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4300+1400/4325+1350/4600+1400 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/5/4/5/10/12 等	前轮距(mm)	2022/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.49-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	363
MC13.58-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	429

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽长安专用汽车制造有限公司	**企业网址**	