程力牌 CL5043JGKA6DS 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	403
产品名称	程力牌 CL5043JGKA6DS 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2050/2080；高 3050/3250/3200 等
整备质量(kg)	4365/4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/12	前悬/后悬(mm)	1155/1813/1115/1883
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	95
备注:	该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;后伸:230(0)mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:370mm;ABS 厂家及型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,2.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL;选装直接供电式 ETC 车载装置,选装外观样式,选装作业臂样式,作业斗样式,转台专用装置操纵室样式,选装后部外观样式,选装上装外观样式及上操作样式,卷扬及传感器样式; 随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1041P40K50L1BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3000		
轮胎规格	195/70R15 12PR/6.50R16 12PR/195/70R15 10PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/3+1/3/3+2 等	前轮距(mm)	1520/1603
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1475/1525/1590
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	70
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
CA4DB1-11E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	81
CA4DB1-12E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	88
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
Q23-110E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	83
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
CA4DB1A13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95.2
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
CA4DB1A14E68	中国第一汽车集团有限公司	2207	100
Q23A-142E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103
Q23A-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	96
D20TCIF62	昆明云内动力股份有限公司	1999	103
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
CA4DB1-15E68	中国第一汽车集团有限公司	2207	112
490PLUS150	安徽全柴动力股份有限公司	2499	107
	安徽全柴动力股份有限公司		

	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	