江淮牌 HFC5043XXYEV1N 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	397
产品名称	江淮牌 HFC5043XXYEV1N 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1270	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2070/2120/2135 等；高 2795/2840/2940 等
整备质量(kg)	3030	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 2010/2060/2075 等；高 1755/1800/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/15/17/13	前悬/后悬(mm)	1075/1555/1125/1505
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	90
备注:	该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动;储能装置种类及生产企业:磷酸铁锂动力电池,宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;车厢顶部封闭不可开启,该车型可选装 ETC 车载装置;侧防护材料为 Q235,连接方式为螺栓,以裙边舱结构作为侧防护;后部防护装置材料为(Al-6061),连接方式为螺栓,后部防护断面尺寸(高×宽):150mm×55mm,离地高度(mm)为 400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg,选装尾板时,后部防护装置材料为 Q235A,后防护螺栓连接在液压尾板支撑杆上,后部防护装置断面尺寸(直径):Φ110mm,离地高度(mm)为 215/230/245/260/275/290/305;选装货箱后开门形式;选装双横杆或单横杆侧防护,材料为 Q235A,连接方式为螺栓;选装后部防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓,后部防护断面尺寸(高×宽):120mm×60mm,离地高度(mm)为 400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;选装单横杆侧防护,材料为铝合金,连接方式为螺栓;整备质量:备胎:无;灭火器:无;随车工具:无;标准备件:无;选装不同样式、不同风格的货箱;货箱重量为 530kg,底板材质为竹胶板,厚度为 12mm,侧板材质为 340LA 钢,厚度为 0.6mm;底板材质为 Q235A 钢,厚度为 2.5mm,侧板材质为 340LA 钢,厚度为 0.6mm;底板材质为竹胶板,厚度为 12mm,侧板材质为复合板,厚度为 15mm;底板材质为 Q235A 钢,厚度为 2.5mm,侧板材质为复合板,厚度为 15mm;底板材质为铝合金,厚度为 1.5mm/2.0mm,侧板材质为铝合金,厚度为 1.0mm/2.0mm;选装改前围面板,前进气格栅,前组合大灯,前保险杠,前雾灯,后视镜的驾驶室;选装车门把手样式;选装尾部组合灯具;选装大导流罩;选装前面罩及侧门字标;随底盘选装一体式后视镜;格栅与驾驶室同色;选装后部防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓,后部防护断面尺寸(高×宽):100mm×50mm,离地高度(mm)为 400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;可采用上装委托加装方式生产		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XSA06	精进电动科技股份有限公司	0	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川江淮汽车有限公司	**企业网址**	